

OTOMATIC

Caratteristiche tecniche	Premium	Matic
Destinazione d'uso	filtri DPF / FAP / SCR / KAT autovetture, veicoli commerciali e autocarri	filtri DPF / FAP / KAT autovetture e veicoli commerciali fino a 3,5 t
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • pulizia • test • asciugatura • stampa dei rapporti 	<ul style="list-style-type: none"> • pulizia • test • asciugatura • stampa dei rapporti
Dimensioni esterne A x L x P	215 x 250 x 110 cm	235 x 170 x 100 cm
Impianto idraulico - diametro	1,5 pollici	1 pollice
Flusso del mezzo pulente	max 750 l/min	max 450 l/min
Temperatura di asciugatura	1 programma 80°C (soffiante) 2 programma 130°C (riscaldatore)	1 programma 80°C (soffiante) 2 programma 130°C (riscaldatore)
Filtraggio < 5 µm	TAK (2 serbatoi)	TAK (1 serbatoio)
Serbatoio	370 l	150 l
Test prima e dopo la pulizia	1. Contropressione (mbar) 2. Flusso (%)	1. Contropressione (mbar) 2. Flusso (%)
Temperatura di pulizia	max 80°C	max 60°C
Regolazione del numero di giri della pompa	TAK	TAK
Test preliminare prima dell'asciugatura (con acqua)	TAK	TAK
Stampante interna	TAK	TAK
Generatore dei rapporti online	TAK	TAK
Account nell'area partner	TAK	TAK



DPF Premium

Macchina dedicata alla pulizia dei filtri DPF e dei catalizzatori nelle autovetture, nei veicoli commerciali e negli autocarri. Si distingue per il volume del flusso (l/min) del mezzo pulente e per la massima temperatura di riscaldamento raggiungibile durante la pulizia (circa 80°C). Grazie a queste caratteristiche è perfettamente adatta alla pulizia dei catalizzatori Euro 4 e 5 degli autocarri, nonché dei filtri e dei catalizzatori Euro 6.

La pulizia dei filtri delle autovetture e dei veicoli commerciali di solito richiede meno tempo.

L'opzione di asciugatura con riscaldatore (circa 130°C) riduce il tempo di asciugatura fino a metà.

Il serbatoio doppio (370 l) con vasca di decantazione aiuta il sistema di filtraggio.

La qualità premium, unita alle elevate prestazioni, costituisce un elemento di vantaggio rispetto alla concorrenza nel mercato dei servizi di rigenerazione DPF.



DPF Matic

Macchina dedicata alla pulizia dei filtri DPF e dei catalizzatori nelle autovetture e nei veicoli commerciali.

Fornita di pompa dell'acqua con flusso relativamente elevato.

Progettata pensando ai centri di assistenza tecnica auto, dove in maggior parte si trattano veicoli fino a 3,5 t.

Il sistema interno di asciugatura fornito di soffiante a canale laterale con riscaldatore assicura un'efficace asciugatura.

Il prezzo interessante e la possibilità di pulizia delle autovetture e dei veicoli commerciali sono gli elementi decisivi nella scelta di acquisto.